



BOORDLICHTVLEUGELS

De boordlichtvleugels zijn sierlijke vleugels met navigatieverlichting die wordt gemonteerd aan de onderbouw van het stuurhuis of het stuurhuis zelf enuitermate geschikt voor camera's, sier- of werkverlichting.

De basis is het vaste model maar kan ook scharnierend worden geleverd om zo de breedte te beperken bij o.a. het aanmeren. De doos- of D-model geven door zijn afgeronde vormen de vleugels een nog meer elegante uitstraling. Het Cosmic model is het topmodel en is volledig afgerond.

Door te kiezen voor een conservering hebben de boordlichtvleugels meer uitstraling en blijven deze beter corrosiebestendig. Polijsten geeft een zeer mooie uitstraling en geeft de ultieme afwerking.



Doosmodel met optie rvs gepolijst met verzonken camera en deurvang



Doosmodel met optie gespoten en verzonken camera



D-model met optie rvs gepolijst en uisparing camera



Cosmic-model met optie scharnierbaar met deurvanger en inbouw LED-spot



Doosmodel standaard

De boordlichtvleugels hebben een lengte van 500 tot ongeveer 900 mm.

Gatenvoor het plaatsen van DHR boordlicht en LED spots. Verzinking aan de onderzijde voor het plaatsen van TL-kasten, camera's of LED-verlichting.

Optie scharnierbaar is uitgevoerd met roestvaststalen inbusbouten.

Opties:

- ✓ Naturel roestvaststalen uitvoering
- ✓ Verzonken TL-kasten
- ✓ Uitsparing t.b.v. LED-spots
- ✓ Scharnierbare uitvoering met borging met vleugelmoer
- ✓ Borging met inwendige deurvangers
- ✓ Uitspringen t.b.v. verzonken camera's
- ✓ Hoogglans of metallic gespoten uitvoering, volgens onze standaard
- ✓ Gepolijste aluminium of roestvaststalen uitvoering, volgens onze standaard